

# PASTA LISA BLANCA

## DESCRIPCIÓN

Es un revestimiento de gran trabajabilidad, en base a una mezcla especial elaborada a base de cemento Portland y agregados inertes de granulometría controlada, con los más avanzados polímeros y aditivos químicos.

Su avanzada fórmula, le da una consistencia ideal para la aplicación de acabado liso tipo yeso en muros y plafones en una capa delgada desde 0 mm a 3 mm.

Se puede utilizar tanto en interior como en exterior sobre superficies tipo estuco o masilla MAC Peninsular

## RENDIMIENTO.

Desde 15m<sup>2</sup> sobre masilla tipo estuco por saco de 40 kg.

Se sugiere realizar pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie.

## PREPARACION DE SUPERFICIES

Deben estar limpias, firmes, bien fijas y niveladas, libres de agua, polvo, sales, grasa, pintura, ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión al sustrato.

## PRESENTACION

Sacos de 40 kg

Sacos de 20 kg

## INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

1.- En un recipiente limpio vierta 4 litros de agua limpia, no salitrosa. No use agua en exceso ya que esto baja la resistencia del producto, haciéndolo polvoso y desmoronable.

2.- Gradualmente agregue el contenido de la bolsa al agua mientras mezcla en forma lenta, manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea.

3.- Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y vuelva a mezclarla antes de aplicarla.

4.- La mezcla tiene una vida útil máxima de 1 hora a partir de su preparación y puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo sin agregar más agua. Se sugiere no preparar más material del que se pueda aplicar en 40 minutos.

## APLICACION.

Aplique en la superficie una capa de nuestro SELLADOR ACRÍLICO MAC PENINSULAR, diluido con agua 3 a 1.

Aplique una mano de la pasta con llana metálica, extendiendo sin pulir.

Deje secar la primera mano por lo menos 8 horas y aplique otra mano a la cual se le dará el acabado final pulido con la llana metálica hasta obtener un acabado semi brillante.

No es necesario rebajar con lija, el producto está diseñado para tener el tiempo abierto necesario para pulir con la llana hasta obtener el acabado pulido.

No aplique este producto bajo la lluvia, se deberá proteger de la misma después de su aplicación.