

PASTA GRIS

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla especial elaborada a base de cemento Portland y agregados inertes de granulometría controlada, con los más avanzados polímeros y aditivos químicos. Su avanzada fórmula, le da una consistencia ideal para la aplicación de diversos tipos de acabados en muros y plafones, tantos como se pueda imaginar y de acuerdo a la granulometría y cantidad del agregado pétreo que se le adicione, además lo hace muy durable brindando un excelente desempeño protegiendo las superficies en que se aplica.

Se puede usar tanto en interior como en exterior.

RENDIMIENTO

El rendimiento varía dependiendo del tamaño del agregado, pudiendo ser mínimo:

- 7 m²/bulto con grano grueso,
- 8 m²/bulto en grano medio
- 10 m² en acabado liso sin grano.

Se sugiere realizar pruebas para estimar el rendimiento real en su obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las practicas de aplicación del instalador y la porosidad e irregularidades de la superficie

PREPARACION DE SUPERFICIES

Deben estar limpias, firmes, bien fijas y niveladas y libres de agua, polvo, sales, grasa, pintura, ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

1.- En un recipiente limpio vierta 4 litros de agua limpia, no salitrosa. No use agua en exceso ya que esto baja la resistencia del producto, haciéndolo polvoso y desmoronable.

2.- Gradualmente agregue el contenido de la bolsa al agua mientras mezcla en forma lenta, manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea.

3.- Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y vuelva a mezclarla antes de aplicarla.

4.- La mezcla tiene una vida útil máxima de 1 hora a partir de su preparación y puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo sin agregar más agua. Se sugiere no preparar más material del que se pueda aplicar en 40 minutos.

Para generar textura (lluvia, caracol, etc.) se recomienda 1kg de grano por cada 20 kg de material.

APLICACION.

Aplique en la superficie una capa de nuestro **SELLADOR VINILICO MAC PENINSULAR**, diluido con agua 3 a 1.

Agregue el grano en la cantidad recomendada si desea hacer acabados de lluvia, diagonales, horizontales, cruzados o de la manera que guste.

Aplique el material con llana metálica, extendiendo hasta cubrir el área requerida, inmediatamente genere la textura mientras el material aun esta fresco en caso de requerirlo.

No aplique este producto bajo la lluvia, se deberá proteger de la misma después de su aplicación.