

PEGA ESTIRENO

USOS

- Adherir y/o cubrir placas de poliestireno.
- Cubrir bovedillas de poliestireno.
- Adherir molduras decorativas de poliestireno.

RENDIMIENTO.

De 10 a 12 m² por saco de 40 kg.

Se sugiere realizar pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo de la porosidad, irregularidad de la superficie y del material que se quiere cubrir o adherir.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Tanto la placa de poliestireno, bovedilla o moldura y la superficie deben estar limpias, firmes, bien fijas y niveladas, libres de agua, polvo, sales, grasa, pintura, ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión al sustrato.

PRESENTACION

Sacos de 40 kg
Sacos de 20 kg

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

- 1.- En un recipiente limpio vierta 4 litros de agua limpia, no salitrosa. No use agua en exceso ya que esto baja la resistencia del producto, haciéndolo polvoso y desmoronable.
- 2.- Gradualmente agregue el contenido de la bolsa al agua mientras mezcla en forma lenta, manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea.
- 3.- Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y vuelva a mezclarla antes de aplicarla.
- 4.- La mezcla tiene una vida útil máxima de 1 hora a partir de su preparación y puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo sin agregar más agua. Se sugiere no preparar más material del que se pueda aplicar en 40 minutos.

APLICACION.

Como Adhesivo:

Coloque el material en forma de puntos o montículos sobre la parte trasera de la placa de poliestireno, presione la placa contra la superficie hasta lograr una buena adherencia.

Como Recubrimiento:

Aplique el material con llana metálica sobre la bovedilla o placa de poliestireno

Se recomienda agregar malla de fibra de vidrio para evitar el agrietamiento superficial por choques térmicos ocasionados por el ambiente.

No aplique este producto bajo la lluvia, se deberá proteger de la misma después de su aplicación.