

SELLADOR ACRÍLICO

Sellador y Primario Elastomérico para Superficies de Pintura, Concreto y Mortero.

DESCRIPCIÓN.

Producto líquido lechoso, base agua, elaborado a base de resinas estiren-acrílicas de alto peso molecular especialmente diseñadas para la fabricación de productos con alta resistencia a la humedad y a la alcalinidad y aditivos especiales que le imparten características de excelente adhesividad.

USOS

- Sellar superficies de concreto, mortero, yeso, block, panel de Yeso, ladrillo, etc., que recibirán acabados pétreos, texturizados o pintura.
- Sellar muros que serán recubiertos con acabados texturizados para protegerlos.
- Sellar superficies que serán pintadas con pinturas Acrílicas base agua.
- Primario para superficies que se impermeabilizaran con sistemas impermeables acrílicos.
- Aditivo para mejorar resistencia y tiempo abierto en recubrimientos cementosos..

VENTAJAS.

- Excelente adherencia.
- Resistente a la alcalinidad del cemento, mortero y de la cal.
- Mejora notablemente la adherencia de los recubrimientos texturizados.
- Promueve la adherencia entre la superficie y la pintura.
- Proporciona a la superficie una apariencia ligeramente satinada, pudiendo variar de acuerdo al tipo de pintura del sustato.
- Fácil de aplicar.
- Una vez seco es incoloro.

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Deberá estar limpia, seca, libre de polvo, grasa, falsas adherencias, salitre, moho, verdín, etc.

Aplicación como Sellador o Primario.

Para recibir acabados texturizados, pintura o sistemas impermeables acrílicos; aplique esta solución sobre la superficie preparada.

Aplicación como protección final.

Para sellar superficies con acabado, aplique una mano uniforme de esta solución sobre la superficie a tratar una vez que esta este completamente seca.

RENDIMIENTO

De 4 a 5 m² por cada litro a una capa. Los rendimientos pueden variar dependiendo de la porosidad e irregularidad de la superficie.

El material puede ser rebajado hasta 3 a 1, 3 porciones de agua por cada porción de sellador, esto quedando a criterio del aplicador y del estado de la superficie.

PRESENTACION.

- Botellón de 20 Litros
- Cubeta de 20 litros
- Galón de 4 litros

RESTRICCIONES.

- No ingerir
- No usar en superficies sujetas a tránsito.
- No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia.

PRECAUCIONES.

- Evite el contacto con los ojos.
- No se deje al alcance de los niños.