

IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastómero de buen desempeño, base agua, resinas estiren acrílicas y pigmentos de alta blancura (en color blanco) con 3 años de vida garantizada.

RENDIMIENTO.

1.0 mts cuadrados por litro a dos manos

Se sugiere realizar pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo de la porosidad e irregularidad de la superficie.

El rendimiento puede disminuir en caso de usar tela de Refuerzo o Super Refuerzo.

RECOMENDACIONES

- No debe ser aplicado a temperatura mayor a 45 grados centígrados
- No aplique bajo lluvia o en días con amenaza de lluvia.
- No aplicar sobre superficies húmedas
- No agregue agua al producto, se encuentra listo para usarse
- Verifique que la superficie donde se aplicara tenga declive de al menos 2% y suficientes drenajes, el material no esta diseñado para estas sumergido prolongadamente bajo el agua.

APLICACION.

- Limpie la superficie a impermeabilizar, elimina basura, aceites, polvo, piedras, moho o cualquier sustancia que pudiera generar una falsa adherencia.
- Resane grietas pequeñas con nuestra PASTA RESANADORA MAC aplicando con espátula y dejando secar de 1 a 3 horas dependiendo del clima
- En caso de grietas mayores en techo o chaflanes o desniveles en la superficie se recomienda hacer las labores necesarias para reparar previamente a impermeabilizar.
- Aplique la primera mano de impermeabilizante con cepillo, felpa o brocha.
- En caso de que la superficie requiera aplicación de Tela de Refuerzo o Superrefuerzo, durante la aplicación de la primera mano extienda la tela con cuidado de que la tela quede integrada en el impermeabilizante antes que este seque. Deberá asegurarse que la tela se encuentre bien pegada y no genere bolsas de aire o dobleces que puedan romperse en el futuro.
- Aplique la segunda mano una vez seca la primera, en caso de usar Tela de Refuerzo o Super Refuerzo, asegúrese que esta mano de impermeabilizante cubra bien la tela.