

PASTA RESANADORA DE GRIETAS

DESCRIPCIÓN

Es un Resanador Acrílico Elastomérico formulado con resinas acrílicas, cargas minerales controladas y espesantes acrílicos. Diseñado para formar excelente cobertura, adhesión y elasticidad sobre grietas.

Formulada especialmente para resistir el intemperismo

Compatible con los impermeabilizantes de la línea MAC Peninsular

No aplicar en grietas mayores a 8mm

Absorbe movimientos naturales de contracción y dilatación del concreto.

No diseñada para ningún tipo de tránsito.

RENDIMIENTO.

El rendimiento de este producto es variable dependiendo del espesor y profundidad de las grietas a resanar.

Se sugiere realizar pruebas previas para estimar el rendimiento real en la obra.

PRESENTACIÓN

- 1 Litro
- Galón
- Cubeta 19 litros

APLICACION.

- Limpie la superficie, elimina basura, aceites, polvo, piedras, moho o cualquier sustancia que pudiera generar una falsa adherencia.
- Aplique la Pasta Resanadora de Grietas utilizando una espátula y presionado hasta asegurar que el material penetre en todas las cavidades de la superficie
- En caso de grietas de mayor tamaño al recomendado se deberá utilizar material de relleno previo a la aplicación.
- Deje secar durante 24 horas.
- En caso de requerirlo continúe con la aplicación del impermeabilizante MAC Peninsular.

RECOMENDACIONES

- No debe ser aplicado a temperatura mayor a 45 grados centígrados
- No aplique bajo lluvia o en días con amenaza de lluvia.
- No aplicar sobre superficies húmedas
- No agregue agua al producto, se encuentra Listo para usarse