

ACRIPLUS AM ELASTOMÉRICA

Pintura Elastomérica, Flexible, mate, Base Agua Para Interior y Exterior Con protección Alguicida y Fungicida

TIPO:

Acrílica Estirenada con amplia elongación.

COLORES:

Blanco y colores sobre pedido.

CARACTERÍSTICAS

- Pintura Estiren-Acrílica Plástica Lavable
- Acabado mate
- Alto rendimiento
- Para Interior y Exterior
- Resistente a la Alcalinidad y a la Humedad incorporada con un Biocida de amplio espectro de actividad Alguicida y Fungicida
- Aplicable sobre superficies de aplanado, yeso, cemento, ladrillo, panel de yeso, etc.
- Excelente poder Cubriente
- Excelente flexibilidad lo que ayuda a soportar grietas ligeras causadas por contracciones o movimientos ligeros de la superficie.
- Durabilidad superior

RENDIMIENTO.

Rinde de 4 a 5 m² por litro a 2 manos, en superficies lisas previamente selladas. Los rendimientos pueden variar dependiendo del color, porosidad e irregularidad de la superficie.

RESTRICCIONES.

No ingerir

No usar en superficies sujetas a tránsito.

No aplicar en exteriores cuando amenace lluvia

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

La superficie debe de estar limpia y seca, libre de grasas, aceites y salitres, así como de falsas adherencias.

La aplicación se puede hacer con brocha, rodillo, cepillo de pelo o pistola de aire.

Después de removerse bien el contenido del envase se puede diluir con agua limpia entre un 10% ó 15% máximo.

Para aplicación con rodillo debe diluirse con un 10% máximo.

Aplíquese en capas uniformes.

Un resultado óptimo se obtiene aplicando dos manos de pintura, dejando secar una hora la primera mano antes de aplicar la segunda. Las brochas, rodillos o equipo usado para pintar deben lavarse inmediatamente con agua limpia después de usarse.

El producto se suministra listo para su aplicación.

PRESENTACION.

Bidón de 20 lts.

Cubeta de 19 lts

Tambor de 200 lts (sobre pedido)

PRECAUCIONES.

Evite el contacto con los ojos. No se deje al alcance de los niños.