

PASTA NIVELADORA

DESCRIPCIÓN

Es una mezcla especial elaborada a base de cemento Portland, agregados inertes de granulometría controlada, con los más avanzados polímeros, aditivos químicos y adicionado con fibra de polipropileno de 6mm.

Esta especialmente diseñado para nivelar superficies de muros y plafones de hasta medio centímetro, dependiendo del estado de la superficie a nivelar y las condiciones del sustrato.

Se puede usar tanto en interior como en exterior.

RENDIMIENTO

- 8 m2/bulto dependiendo de la superficie a nivelar.

Se sugiere realizar pruebas para estimar el rendimiento real en su obra.

Los rendimientos pueden variar dependiendo de las practicas de aplicación del instalador y la porosidad e irregularidades de la superficie

PRESENTACION

- Saco de 40 kg

PREPARACION DE SUPERFICIES

Deben estar limpias, firmes, bien fijas y libres de agua, polvo, sales, grasa, pintura, ceras y de cualquier otra sustancia que impida una buena adhesión.

INSTRUCCIONES DE MEZCLADO

1.- En un recipiente limpio vierta 4 litros de agua limpia, no salitrosa. No use agua en exceso ya que esto baja la resistencia del producto, haciéndolo polvoso y desmoronable.

2.- Gradualmente agregue el contenido de la bolsa al agua mientras mezcla en forma lenta, manual o mecánicamente, hasta obtener una pasta libre de grumos, suave y homogénea.

3.- Deje reposar la mezcla por 10 minutos máximo y vuelva a mezclarla antes de aplicarla.

4.- La mezcla tiene una vida útil máxima de 1 hora a partir de su preparación y puede variar dependiendo de las condiciones ambientales. Si durante este tiempo llegara a endurecerse, mézclela de nuevo sin agregar más agua. Se sugiere no preparar más material del que se pueda aplicar en 40 minutos.

APLICACION.

Para superficies de Block, aplique previamente a la superficie una capa de nuestro Sellador Acrílico MAC PENINSULAR, diluido con agua 3 a 1.

Para evitar deslizamiento en superficies de concreto aplique previamente a la superficie una capa de nuestro Sellador Con Textura MAC PENINSULAR, diluido con agua 3 a 1.

Aplique el material con llana metálica, extendiendo hasta cubrir el área requerida

No aplique este producto bajo la lluvia, se deberá proteger de la misma después de su aplicación.